

เอกสารแนบท้ายประกวดราคาซื้อเลขที่ /๒๕๖๒

ตามประกาศเทศบาลเมืองบ้านทุ่งม รดบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี แบบเปิดข้างเทท้ายตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร หรือ ๔ ลูกบาศก์หลา จำนวน ๑ คัน

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

๑. ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตรหรือ ๔ ลูกบาศก์หลา
๒. พื้นตัวถังทำด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร
๓. มีบานเลื่อนขึ้น - ลง ได้ข้างละ ๒ บาน
๔. มีประตูเปิด-ปิด ชนิดล็อกได้ ๒ บาน
๕. ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถควบคุมได้จากห้องโดยสาร
๖. มีอุปกรณ์สัญญาณไฟ

ลักษณะทั่วไป

-เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบปิดอ๊พ เพื่อการจัดเก็บขยะในพื้นที่บริเวณถนนหรือในพื้นที่แคบเพื่อนำไปทิ้งในแหล่งทิ้งขยะได้โดยสะดวกและรวดเร็ว ตัวรถชนิด ๔ ล้อ ตอนหน้าเป็นหัวแกงมีประตู ๒ บาน พร้อมที่ล็อกและที่นั่งปฏิบัติงานได้ ๒ ที่นั่ง รวมทั้งพนักงานขับรถเป็นถึงบรรทุกขยะมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตรหรือ ๔ ลูกบาศก์หลา เป็นระบบยกเทท้ายโดยใช้ไฮดรอลิก ดันใต้ท้องรถ ตัวรถและระบบอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

ตัวรถยนต์

๑. ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตเป็นรถยนต์ปิดอ๊พ ชนิด ๔ ล้อ เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีระบายความร้อนด้วยน้ำ น้ำหนักกรวมน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า (G.V.W) ๒,๐๐๐ กิโลกรัม
๒. เครื่องยนต์ดีเซลได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.๒๑๕๕-๒๕๔๖ หรือสูงกว่า
๓. ระบบเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์
๔. ระบบพวงมาลัยขวา มีพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง
๕. ระบบไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลท์จำนวน ๑ ลูก
๖. ระบบแอร์และเครื่องเล่นCD/MP๓ ติดตั้งภายในห้องโดยสาร
๗. ติดฟิล์มกรองแสง ขนาดความเข้มตามมาตรฐาน
๘. ระบบไฟสัญญาณต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด
๙. ตัวรถยนต์และเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกันและเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

ตู้บรรทุกขยะ

๑. ตู้บรรทุกขยะทำด้วยเหล็กอย่างดีหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร หรือ ๔ ลูกบาศก์หลา
๒. พื้นตัวถังทำด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร

๓. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑-๒๐๑๕ (มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙) ในขอบข่ายการออกแบบการพัฒนาการผลิต จำหน่ายและบริหารซ่อมแซมตัวถังบรรทุกขยะ โดยต้องแนบเอกสารการได้รับการรับรองมาตรฐานและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันที่ยื่นของเอกสารเสนอราคา
๔. ด้านบนของตัวถังปูด้วยแผ่นเหล็กดกกลายกันสั่น สำหรับวางอุปกรณ์ตลอดแนวความยาวของถังบรรทุกขยะ
๕. ด้านข้างตัวถังขยะมีบานเลื่อนขึ้น-ลง ช้างละ ๒ บาน มีราวจับทำด้วยเหล็กแป๊บขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๒๕ มิลลิเมตร
๖. ตอนท้ายของถังบรรทุกขยะมีประตูชนิดปิดล็อกได้ ๒ บาน

ระบบยกเท้าย

๑. ยกเท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก มีระบบบังคับการยกเท้ายอยู่ภายในห้องตัวถังกระบอกไฮดรอลิก ต้องมีความสามารถในการรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน
 ๒. ชุดไฮดรอลิกที่ติดตั้งต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘ (มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๒ หรือ มอก ๙๗๕-๒๕๓๘) เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ชุดควบคุมวาล์วไฮดรอลิกเป็น ตัวควบคุมซึ่งรับรอง
- ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ (มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙) ในขอบข่ายการออกแบบการพัฒนาการผลิตจำหน่ายและบริการซ่อมแซมข้อต่อสายไฮดรอลิกและชุดควบคุมวาล์วไฮดรอลิก โดยนำหนังสือรับรองมาตรฐานและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นของสอบราคา

การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๑. การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดี ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วพ่นทับด้วยสีจริง ชนิดโพลียูรีเทน ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
๒. การพ่นสีภายในตัวถังบรรทุกขยะมูลฝอย และแซสซีพ่นสีกันสนิม อย่างน้อย ๒ ชั้น ใต้ห้องรถโครงรถและใต้บังโคลนหน้า บังโคลนหลัง พ่นสีกันสนิม
๓. พ่นตราสัญลักษณ์ “เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม” ไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว พร้อมตัวอักษรชื่อเต็มของเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว โดยพ่นด้วยสีน้ำเงิน ไว้กึ่งกลางประตูด้านนอกรถยนต์ทั้งสองด้าน (ตามแบบเทศบาลเมืองบ้านทุ่มกำหนด)
๔. พ่นตัวอักษรสีน้ำเงิน ข้อความ “โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ไว้ข้างนอก รถทั้งสองข้าง (ข้างถังบรรทุกมูลฝอยทั้ง ๒ ด้าน)
๕. ติดสติ๊กเกอร์เป็นสติ๊กเกอร์แบบสะท้อนแสงแสดงชื่อหน่วยงาน “เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ที่ด้านบนของกระจกหน้ารถ

ระบบไฟและสัญญาณไฟ

ระบบสัญญาณไฟสีเหลืองหมุนรอบตัวชนิดหลอด LED ติดตั้งอยู่ด้านเหนือตัวถังบรรทุกขยะด้านหน้าและด้านหลังถังบรรทุกขยะ จำนวน ๒ ชุด โดยสัญญาณไฟฉุกเฉินมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร ระดับการป้องกันไม่น้อยกว่า IP เป็นไปตามมาตรฐาน มอก.๕๑๓-๒๕๓๓ พร้อมกับสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจรและตามแบบมาตรฐานของกรมขนส่งทางบก

อุปกรณ์ประจำรถยนต์

- ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ จำนวน ๑ ชุด
- แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม ขนาดตามมาตรฐานรถ จำนวน ๑ ชุด

- ค้อนขนาด ๑.๕ ปอนด์ จำนวน ๑ ชุด
- ชุดอัดจารบี จำนวน ๑ ชุด
- กล่องใส่เครื่องมือพร้อมกุญแจล็อกจำนวน ๑ ชุด
- คู่มือการใช้รถ, คู่มือการรับบริการตรวจเช็ค จำนวน ๑ ชุด
- ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด
- เครื่องมือบำรุงรักษารถ จำนวน ๑ ชุด
- ถังดับเพลิง จำนวน ๑ ชุด
- เครื่องมือตามมาตรฐานประจำรถ จำนวน ๑ ชุด
- ชุดอุปกรณ์ลากจูงรถพร้อมตะขอเหล็ก จำนวน ๑ ชุด
- สายพวงแบดเตอร์ จำนวน ๑ ชุด

เงื่อนไขอื่นๆ

๑. ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์บรรทุกทุกขยะ ดังนี้
 - แคตตาล็อกรถยนต์ ยี่ห้อ รุ่น ของรถยนต์ที่เสนอ ชุดกระบอกไฮดรอลิค สัญญาณไฟว์วาบ ไฟส่องสว่าง มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคาด้วย
 - ต้องมีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่ายหรือผู้ผลิตตัวรถยนต์
๒. ผู้เสนอราคาต้องมีโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ด้านการประกอบกระบะหรือตัวถังรถยนต์ชนิดต่างๆ หรือเป็นโรงงานได้รับระบบบริหารงานคุณภาพ เพื่อสะดวกต่อการซ่อมบำรุง และได้รับแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิตให้เป็นตัวแทนจำหน่าย โดยแนบเอกสารการรับรองมาตรฐานเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา
๓. ผู้เสนอราคาต้องรับประกันการชำรุดบกพร่องจากการใช้งานปกติเป็นเวลา ๑ ปี และจะต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้แก้ไข
๔. ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาโดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา
๕. ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถพร้อมกรอบป้าย พรบ. ค่าขนส่ง ค่าอุปกรณ์ประกอบประจำรถ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๖. มีศูนย์บริการรถยนต์อยู่ภายในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น
๗. เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม “จะชำระราคาให้ผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถและโอนทะเบียนให้กับผู้ซื้อแล้วเท่านั้น”

เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒