

เอกสารแนบท้ายประการราคาซื้อเลขที่ /๒๕๖๗

ตามประการศเศบาลเมืองบ้านทุ่ม รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรระบบออกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ลิตร แบบเปิดด้านหลังเท้ายตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร หรือ ๔ ลูกบาศก์หลา จำนวน ๑ คัน

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

๑. ตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตรหรือ ๔ ลูกบาศก์หลา
๒. พื้นตัวถังทำด้วยแผ่นเหล็กอานสังกะสีหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร
๓. มีบานเลื่อนขึ้น - ลง ได้ข้างละ ๒ บาน
๔. มีประตูเปิด-ปิด ชนิดล็อกได้ ๒ บาน
๕. ยกเท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถควบคุมได้จากห้องโดยสาร
๖. มีอุปกรณ์สัญญาณไฟ

ลักษณะทั่วไป

- เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบปีกอัพ เพื่อการจัดเก็บขยะในพื้นที่บริเวณถนนหรือในพื้นที่แคบเพื่อนำไปทิ้งในแหล่งทิ้งขยะได้โดยสะดวกและรวดเร็ว ตัวรถชนิด ๔ ล้อ ตอนหน้าเป็นหัวเก่งมีประตู ๒ บาน พร้อมที่ล็อกและที่นั่งปฏิบัติงานได้ ๒ ที่นั่ง รวมทั้งพนักงานขับรถเป็นถังบรรทุกขยะมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตรหรือ ๔ ลูกบาศก์หลา เป็นระบบยกเท้ายด้วยไฮดรอลิก ดันได้ท้องรถ ตัวรถและระบบอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

ตัวรถยนต์

๑. ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตเป็นรถยนต์ปีกอัพ ชนิด ๔ ล้อ เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ปริมาตรระบบออกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ลิตร/ชั่วโมง ซึ่งขยายความร้อนด้วยน้ำ น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า (G.V.W) ๒,๐๐๐ กิโลกรัม
๒. เครื่องยนต์ดีเซลได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ นอค.๒๑๕๕-๒๕๕๖ หรือสูงกว่า
๓. ระบบเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์
๔. ระบบพวงมาลัยขวา มีพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง
๕. ระบบไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลท์จำนวน ๑ ลูก
๖. ระบบแอร์และเครื่องเล่น CD/MP3 ติดตั้งภายในห้องโดยสาร
๗. ติดไฟล้มกรองแสง ขนาดความเข้มตามมาตรฐาน
๘. ระบบไฟสัญญาณต่างๆ ตามกรรมการขนสทางบกกำหนด
๙. ตัวรถยนต์และเครื่องยนต์เป็นยีห้อเดียวกันและเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

ตู้บรรทุกขยะ

๑. ตู้บรรทุกขยะทำด้วยเหล็กอย่างดีหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร หรือ ๔ ลูกบาศก์หลา
๒. พื้นตัวถังทำด้วยแผ่นเหล็กอานสังกะสีหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร

๓. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑-๒๐๐๘ (มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๒) ในขอบข่ายการออกแบบการพัฒนาการผลิต จำหน่ายและบริหารซ่อมแซมตัวถังบรรทุกขยะ โดยต้องแนบเอกสารการได้รับการรับรองมาตรฐานและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันที่ยื่นของเอกสารเสนอราคา
๔. ด้านบนของตัวถังปูด้วยแผ่นเหล็กดองลายกันลื่น สำหรับวางอุปกรณ์ตลอดแนวความยาวของถังบรรทุกขยะ
๕. ด้านข้างตัวถังขยะมีบานเลื่อนขึ้น-ลง ข้างละ ๒ บาน มีราวกันทำด้วยเหล็กเป็นขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๒๕ มิลลิเมตร
๖. ตอนท้ายของถังบรรทุกขยะมีประตูชนิดปิดล็อกได้ ๒ บาน

ระบบยกเท้า

๑. ยกเท้าห้ายด้วยระบบไฮดรอลิก มีระบบบังคับการยกเท้าอยู่ภายใต้ภายในห้องตัวเก็บกระบอกไฮดรอลิก ต้องมีความสามารถในการรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน
๒. ชุดไฮดรอลิกที่ติดตั้งต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘ (มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๒) เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ชุดควบคุม瓦ล์วไฮดรอลิกเป็นตัวควบคุมซึ่งรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘ (มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๒) ในขอบข่ายการออกแบบการพัฒนาการผลิตจำหน่ายและบริการซ่อมแซมข้อต่อสายไฮดรอลิกและชุดควบคุม瓦ล์วไฮดรอลิก โดยนำหนังสือรับรองมาตรฐานและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นของสอบบקרה

การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๑. การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดี ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น และพ่นทับด้วยสีจริง ชนิดโพลียูรีเทน ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
๒. การพ่นสีภายนอกตัวถังบรรทุกขยะมูลฝอย และแซฟชีพ่นสีกันสนิม อย่างน้อย ๒ ชั้น ให้ท้องรถโครงรถและใต้บังโคลนหน้า บังโคลนหลัง พ่นสีกันสนิม
๓. พ่นตราสัญลักษณ์ “เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม” ไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว พร้อมตัวอักษรข้อเต็มของเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว โดยพ่นด้วยสีน้ำเงิน ไว้กึ่งกลางประตูด้านนอกถอยหลังด้าน (ตามแบบเทศบาลเมืองบ้านทุ่มกำหนด)
๔. พ่นตัวอักษรสีน้ำเงิน ข้อความ “โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ไว้ข้างนอกรถทั้งสองข้าง (ข้างถังบรรทุกมูลฝอยทั้ง ๒ ด้าน)
๕. ติดสติ๊กเกอร์เป็นสติ๊กเกอร์แบบสะท้อนแสงแสดงข้อห่วงงาน “เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ที่ด้านบนของกระจกหน้ารถ

ระบบไฟและสัญญาณไฟ

ระบบสัญญาณไฟสีเหลืองหมุนรอบตัวขันนิดหลอด LED ติดตั้งอยู่ด้านบนหัวเก่งและด้านหลังถังบรรทุกขยะ จำนวน ๒ ชุด โดยสัญญาณไฟจะเงินมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร ระดับการป้องกันไม่น้อยกว่า IP เป็นไปตามมาตรฐาน มอก.๔๗๓-๒๕๓๓ พร้อมกับสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจรและตามแบบ มาตรฐานของกรมขนส่งทางบก

อุปกรณ์ประจำรถยนต์

- ยางอะไหล่พร้อมกระยะล้อ จำนวน ๑ ชุด
- แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม ขนาดตามมาตรฐานรถ จำนวน ๑ ชุด

- ค้อนขนาด ๑.๕ ปอนต์ จำนวน ๑ ชุด
- ชุดอัดสารบี จำนวน ๑ ชุด
- กล่องใส่เครื่องมือพร้อมกุญแจล็อกจำนวน ๑ ชุด
- คู่มือการใช้รถ, คู่มือการรับบริการตรวจเช็ค จำนวน ๑ ชุด
- ประแจลดล้อ จำนวน ๑ ชุด
- เครื่องมือบำรุงรักษารถ จำนวน ๑ ชุด
- ถังดับเพลิง จำนวน ๑ ชุด
- เครื่องมือตามมาตรฐานประจำรถ จำนวน ๑ ชุด
- ชุดอุปกรณ์ลากจูงรถพร้อมตะขอเหล็ก จำนวน ๑ ชุด
- สายพวงเบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด

เงื่อนไขอื่นๆ

๑. ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์บรรทุกขยะ ดังนี้
 - แคตตาล็อครถยนต์ ยี่ห้อ รุ่น ของรถยนต์ที่เสนอ ชุดกรอบก้อไฮดรอลิค สัญญาณไฟวิบวับ ไฟส่องสว่าง มาแสดงในวันยื่นของเสนอราคาด้วย
 - ต้องมีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่ายหรือผู้ผลิตตัวรถยนต์
๒. ผู้เสนอราคาต้องมีโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ด้านการประกอบระบบหรือตัวถังรถยนต์ชนิดต่างๆ หรือเป็นโรงงานได้รับบริหารงานคุณภาพ เพื่อสะดวกต่อการซ่อมบำรุง และได้รับแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิตให้เป็นตัวแทนจำหน่าย โดยแนบเอกสารการรับรองมาตรฐานเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นของเสนอราคา
๓. ผู้เสนอราคาต้องรับประกันการชำระบกพร่องจากการใช้งานปกติเป็นเวลา ๑ ปี และจะต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้แก้ไข
๔. ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ห้อที่เสนอราคาโดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา
๕. ราคานี้เสนอเป็นราคาร่วมภาษีสรรพสามิตร ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถพร้อมกรอบป้าย พรบ. ค่าขนส่ง ค่าอุปกรณ์ประกอบประจำรถ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๖. มีศูนย์บริการรถยนต์อยู่ภายในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น
๗. เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม “จะชำระราคาให้ผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถและโอนทะเบียนให้กับผู้ซื้อแล้วเท่านั้น”

เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒